



KM 75/40 W P

Βενζινοκίνητο σάρωθρο πεζού χειριστή, κατάλληλο για σάρωση εξωτερικών χώρων επιφάνειας έως 5.000m².



1 Κάδος απορριμμάτων με λαβή

- Κάδος απορριμμάτων με λαβές σε εσοχή — εύκολη αφαίρεση και άδειασμα.
- Σύντομοι χρόνοι απόρριψης.



2 Αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου με μηχανικό καθαρισμό φίλτρου

- Επιφάνεια φίλτρου 1,8 m², δυνατότητα μικρά διαστήματα διακοπής της εργασίας.
- Κατασκευάζεται από σκληρό πολυεστέρα για αντοχή.



3 Εύκολη συντήρηση

- Το φίλτρο και η κυλινδρική βούρτσα αφαιρούνται εύκολα χωρίς εργαλεία για ευέλικτη συντήρηση.



4 Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση

- Σαφής διάταξη όλων των χειριστηρίων στη λαβή για βολικό σκούπισμα.
- Στάνταρ σύμβολα για όλες τα σάρωθρα της Kärcher.


KM 75/40 W P

- Κάδος απορριμμάτων με λαβή
- Αντικατάσταση βούρτσας ρολού χωρίς εργαλεία.
- Αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου με δυνατότητα αντικατάστασης φίλτρου χωρίς εργαλεία.

Τεχνικά Στοιχεία

Αρ. παραγγελίας	1.049-205.0	
	4039784467330	
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	Τετράχρονος κινητήρας βενζίνης / Honda	
Κίνηση - ισχύς	W	3300
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m²/h	3375
Πλάτος εργασίας	mm	550
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	750
Κάδος	l	40
Ικανότητα αναρρίχησης	%	15
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	4,5
Επιφάνεια φίλτρου	m²	1,8
Βάρος	kg	84
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	1430 × 780 × 1180

Εξοπλισμός

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο πολυεστέρα	■
Χειροκίνητο σύστημα καθαρισμού φίλτρου	■
Σύστημα μετάδοσης κίνησης - μπροστινή κίνηση	■
Ρυθμιζόμενη κεντρική κυλινδρική βούρτσα	■
Φορητός κάδος	■
Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα	■
Πτυσσόμενη λαβή ώθησης	■
Αρχή της ανατροπής	■
Αναρρόφηση	■
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

KM 75/40 W P 1.049-205.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγωγής	Μήκος/Πλάτος	Διάμετρος		Περιγραφή	
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο							
ΦΙΛΤΡΟ	1	5.731-635.0					■
Στάντα κύριες κυλινδρικές βούρτσες							
Reversing rolling mill standard	2	6.906-884.0	550 mm				■
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική							
Reversing rolling mill soft	3	6.906-886.0	550 mm				□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή							
Reversing rolling mill hard	4	6.906-885.0	550 mm				□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 75/40 W P 1.049-205.0

KÄRCHER



	Αρ. παραγωγής	Μήκος/Πλάτος	Διάμετρος	Περιγραφή
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες				
ΠΛΑΪΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	1 6.906-132.0		420 mm	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 470 mm
Πλευρική βούρτσα, σκληρή				
ΒΟΥΡΤΣΑ	2 6.905-625.0		420 mm	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 470 mm
Πλευρική βούρτσα, μαλακή				
ΒΟΥΡΤΣΑ	3 6.905-626.0		420 mm	Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 470 mm

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 75/40 W P 1.049-205.0

	Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
Άλλα κιτ συναρμολόγησης								
	1	2.851-040.0						<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα