



KM 75/40 W Bp

"Η σάρωση γίνεται εύκολη". Αναρροφητικό σάρωθρο πεζού χειριστή με μπαταρία και ηλεκτρονικά ελεγχόμενο φορτιστή. Για περιπτώσεις όπου η μπαταρία και ο φορτιστής είναι ήδη διαθέσιμα.



1 Κάδος απορριμμάτων με λαβή

- Κάδος απορριμμάτων με λαβές σε εσοχή — εύκολη αφαίρεση και άδειασμα.
- Σύντομοι χρόνοι απόρριψης.



2 Αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου με μηχανικό καθαρισμό φίλτρου

- Επιφάνεια φίλτρου 1,8 m², δυνατότητα μικρά διαστήματα διακοπής της εργασίας.
- Κατασκευάζεται από σκληρό πολυεστέρα για αντοχή.



3 Εύκολη συντήρηση

- Το φίλτρο και η κυλινδρική βούρτσα αφαιρούνται εύκολα χωρίς εργαλεία για ευέλικτη συντήρηση.



4 Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση

- Σαφής διάταξη όλων των χειριστηρίων στη λαβή για βολικό σκούπισμα.
- Στάνταρ σύμβολα για όλα τα σάρωθρα της Kärcher.


KM 75/40 W Bp

- Κάδος απορριμμάτων με λαβή
- Αντικατάσταση βούρτσας ρολού χωρίς εργαλεία.
- Αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου με δυνατότητα αντικατάστασης φίλτρου χωρίς εργαλεία.

Τεχνικά Στοιχεία

Αρ. παραγγελίας	1.049-206.0	
	4039784467538	
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	DC μηχανή	
Κίνηση - ισχύς	V / W	24 / 400
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	3375
Πλάτος εργασίας	mm	550
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	750
Κάδος	l	40
Ικανότητα αναρρίχησης	%	12
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	4,5
Επιφάνεια φίλτρου	m ²	1,8
Βάρος	kg	78
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	1430 × 780 × 1180

Εξοπλισμός

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο πολυεστέρα	■	Πλευρική βούρτσα, ανυψώμενη και ρυθμιζόμενη	■
Χειροκίνητο σύστημα καθαρισμού φίλτρου	■		
Σύστημα μετάδοσης κίνησης - μπροστινή κίνηση	■		
Ρυθμιζόμενη κεντρική κυλινδρική βούρτσα	■		
Φορητός κάδος	■		
Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα	■		
Πτυσσόμενη λαβή ώθησης	■		
Αρχή της ανατροπής	■		
Αναρρόφηση	■		
Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης	■		
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία			

KM 75/40 W Bp 1.049-206.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγωγής	Μήκος/Πλάτος	Διάμετρος		Περιγραφή	
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο							
ΦΙΛΤΡΟ	1	5.731-635.0					■
Στάνταρ κύριες κυλινδρικές βούρτσες							
Reversing rolling mill standard	2	6.906-884.0	550 mm				■
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική							
Reversing rolling mill soft	3	6.906-886.0	550 mm				□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή							
Reversing rolling mill hard	4	6.906-885.0	550 mm				□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική							
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ	5	6.906-950.0	550 mm				□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 75/40 W Bp 1.049-206.0

KÄRCHER



	Αρ. παραγωγής	Μήκος/Πλάτος	Διάμετρος	Περιγραφή
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες				
ΠΛΑΪΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	1 6.906-132.0		420 mm	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 470 mm
Πλευρική βούρτσα, σκληρή				
ΒΟΥΡΤΣΑ	2 6.905-625.0		420 mm	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 470 mm
Πλευρική βούρτσα, μαλακή				
ΒΟΥΡΤΣΑ	3 6.905-626.0		420 mm	Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 470 mm

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 75/40 W Bp 1.049-206.0



		Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
Άλλα κιτ συναρμολόγησης									
ΚΙΤ KM 75/40 W	1	2.641-571.0							<input type="checkbox"/>
	2	2.851-040.0							<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 75/40 W Bp 1.049-206.0



1



2

		Αρ. παραγωγής	Τάση μπαταρίας	Χωρητικότητα μπαταρίας	Τύπος μπαταρίας	Περιγραφή	
Μπαταρίες κίνησης							
	1	6.654-226.0	12 V	60 Ah	χωρίς συντήρηση		<input type="checkbox"/>
Φορτιστές							
	2	6.654-068.0	24 V		ξεχωριστά		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα