



KM 150/500 R D

Πετρελαιοκίνητο, πλήρως υδραυλικό βιομηχανικό σάρωτρο με πίσω σύστημα διεύθυνσης τριών τροχών. Για δύσκολες εργασίες καθαρισμού δομικών υλικών ή για χρήση σε βιομηχανίες κατασκευής μετάλλων.



1 Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου

- Ασφαλές και εύκολο άδειασμα των απορριμμάτων
- Σύστημα high dump έως 1,52m

2 Αρχή λειτουργίας φαρασιού

- Άψογη συλλογή μικρών και μεγάλων απορριμμάτων
- Μειωμένος διασκορπισμός σκόνης.

3 Ευρεία γκάμα εξαρτημάτων και κιτ παρελκομένων

- Άνετη προσαρμογή στις μεμονωμένες ανάγκες καθαρισμού
- Πειστικά χαρακτηριστικά (π.χ. άνετη καμπίνα, σύστημα κλιματισμού, θέρμανση)

4 Πλήρες υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης και ελεγχόμενη κεντρική κυλινδρική και πλευρική βούρτσα

- Υπερβολικά μειωμένες ανάγκες συντήρησης
- Χωρίς φθορά


KM 150/500 R D

- Υψηλή ταχύτητα εργασίας και
- Με μονάδα έλξης και σαρωτικό σύστημα πλήρως υδραυλικό.
- Χαμηλή συντήρηση

Τεχνικά Στοιχεία

Αρ. παραγγελίας	1.186-124.0	
	4039784521902	
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	τετράχρονος κινητήρας πετρελαίου Yanmar	
Κίνηση - ισχύς	kW	22,5
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m²/h	18000
Πλάτος εργασίας	mm	1200
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1500
Πλάτος εργασίας με 2 πλευρικές βούρτσες	mm	1800
Κάδος	l	500
Ικανότητα αναρρίχησης	%	18
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	12
Επιφάνεια φίλτρου	m²	7
Βάρος	kg	1440
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	2442 x 1570 x 1640

Εξοπλισμός

Χειροκίνητο σύστημα καθαρισμού φίλτρου	■	Μετρητής ωρών λειτουργίας	■
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	Υδροστατικό	Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Ρυθμιζόμενη κεντρική κυλινδρική βούρτσα	■	Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα	■
Υδραυλικό τιμόνι	■	Πλευρική βούρτσα, αιωρείται προς τα έξω αυτόματα	■
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■		
Αρχή λειτουργίας φαρασιού	■		
Σύστημα μετάδοσης κίνησης - μπροστινή κίνηση	■		
Σύστημα μετάδοσης κίνησης - οπισθοπορεία	■		
Αναρρόφηση	■		

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

KM 150/500 R D

1.186-124.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγωγής	Μήκος/Πλάτος	Διάμετρος		Περιγραφή	
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο							
Flat-pleated filter KM 150/500	1	6.988-159.0					<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.987-177.0					<input type="checkbox"/>
Στάνταρ κύριες κυλινδρικές βούρτσες							
	3	6.987-085.0	1194 mm	380 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική							
	4	6.987-437.0	1194 mm	380 mm			<input type="checkbox"/>
Reversing rolling mill soft KM 150/500	5	6.987-464.0	1194 mm	380 mm			<input type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή							
	6	6.987-436.0	1194 mm	380 mm			<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 150/500 R D 1.186-124.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγωγής	Μήκος/Πλάτος	Διάμετρος	Περιγραφή	
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες						
	1	6.987-083.0		550 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Πλευρική βούρτσα, σκληρή						
	2	6.905-773.0		550 mm	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 550 mm	<input type="checkbox"/>
Πλευρική βούρτσα, ασάλινες ίνες						
	3	6.905-619.0		550 mm	Για αφαίρεση επίστρωσης, απομάκρυνση βρώων, λείανση, μόνο για εξωτερική χρήση Ø 550 mm	<input type="checkbox"/>
Πλευρική βούρτσα, μαλακή						
	4	6.905-620.0		550 mm	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 550 mm	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 150/500 R D 1.186-124.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγγελίας						Περιγραφή	
Φωτισμός									
	1	2.851-280.7	2.851-280.7						<input type="checkbox"/>
	2	2.851-285.7	2.851-285.7						<input type="checkbox"/>
	3	2.851-279.0	2.851-279.7						<input type="checkbox"/>
Καμπίνα κλειστού τύπου									
	4	2.851-266.7	2.851-266.7						<input type="checkbox"/>
	5	2.851-265.7	2.851-265.7						<input type="checkbox"/>
	6	2.851-264.7	2.851-264.7						<input type="checkbox"/>
Σάρωση/αναρρόφηση									
	7	2.851-277.7	2.851-277.7						<input type="checkbox"/>
	8	2.637-014.0							<input type="checkbox"/>
	9	2.643-832.7	2.643-832.7						<input type="checkbox"/>
	10	2.851-287.0							<input type="checkbox"/>
Άλλα κιτ συναρμογής									
	11	6.373-014.0							<input type="checkbox"/>
	12	6.961-927.7	6.961-927.7						<input type="checkbox"/>
Προστατευτική σκεπή									
	13	2.851-268.7	2.851-268.7						<input type="checkbox"/>
	14	2.851-686.0							<input type="checkbox"/>
	15	2.851-270.7	2.851-270.7						<input type="checkbox"/>
Πλευρικές βούρτσες									
	16	2.851-274.0	2.851-274.7						<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 150/500 R D 1.186-124.0

		Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
Ελαστικά, ανθεκτικά στις διατρήσεις									
	1	4.515-329.0	4.515-329.7						<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 150/500 R D 1.186-124.0



		Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
Σύστημα ψεκασμού νερού (Σάρωτρο πόλεων)									
Add-on kit spray system SB 60 I	1	2.851-282.0	2.851-282.7						<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα