



## KM 100/100 R D

Άνετο, μοντέρνο εποχούμενο σάρωθρο και επαγγελματική χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ιδανικό για δάπεδα από 8.000 - 10.400m<sup>2</sup>/h



### 1 Προφυλακτήρας

- Προστατεύει τη σκούπα και τα εμπόδια της επιφάνειας που καθαρίζεται.




### 2 Μεγάλη επιφάνεια φίλτρου με αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου

- Το φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα όταν απενεργοποιείται το μηχάνημα – για συνεχή σάρωση μειωμένου επιπέδου σκόνης για μεγάλες περιόδους αδιάκοπης χρήσης.
- Ο καθαρισμός του φίλτρου μπορεί επίσης να γίνει χειροκίνητα.



### 3 Εύκολη συντήρηση

- Το φίλτρο και η κυλινδρική βούρτσα αφαιρούνται εύκολα χωρίς εργαλεία για ευέλικτη συντήρηση.



### 4 Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση

- Σαφής διάταξη όλων των χειριστηρίων στη λαβή για βολικό σκούπισμα.
- Στάνταρ σύμβολα για όλες τα σάρωθρα της Kärcher.


**KM 100/100 R D**

- Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου
- Εργονομικός τρόπος λειτουργίας
- Απόλυτα υδραυλικό, με χαμηλές ανάγκες για service

**Τεχνικά Στοιχεία**

<b>Αρ. παραγγελίας</b>	1.280-115.0	
	4039784468610	
<b>Σύστημα μετάδοσης κίνησης</b>	τετράχρονος κινητήρας πετρελαίου Yanmar	
<b>Κίνηση - ισχύς</b>	<b>kW</b>	4.4
<b>Μέγ. απόδοση επιφάνειας</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	8000
<b>Πλάτος εργασίας</b>	<b>mm</b>	700
<b>Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα</b>	<b>mm</b>	1000
<b>Πλάτος εργασίας με 2 πλευρικές βούρτσες</b>	<b>mm</b>	1300
<b>Κάδος</b>	<b>l</b>	100
<b>Ικανότητα αναρίχησης</b>	<b>%</b>	18
<b>Ταχύτητα λειτουργίας</b>	<b>km/h</b>	8
<b>Επιφάνεια φίλτρου</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	6
<b>Βάρος</b>	<b>kg</b>	340
<b>Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)</b>	<b>mm</b>	2006 x 1005 x 1343

**Εξοπλισμός**

Στρογγυλό φίλτρο από πολυεστέρα	■	Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Χειροκίνητο σύστημα καθαρισμού φίλτρου	■	Μετρητής ωρών λειτουργίας	■
Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου	■	Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	Υδροστατικό	Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα	■
Ελεύθερα κινούμενη κεντρική κυλινδρική βούρτσα	■		
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■		
Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα	■		
Αρχή της ανατροπής	■		
Σύστημα μετάδοσης κίνησης - μπροστινή κίνηση	■		

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

# KM 100/100 R D 1.280-115.0

**KÄRCHER**



		Αρ. παραγωγής	Τάση μπαταρίας	Χωρητικότητα μπαταρίας	Τύπος μπαταρίας	Περιγραφή	
<b>Μπαταρίες και φορτιστές κίνησης</b>							
	1	7.654-001.0	12 V	44 Ah	χαμηλή συντήρηση		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# KM 100/100 R D 1.280-115.0

**KÄRCHER**



	Αρ. παραγωγής	Μήκος/Πλάτος	Διάμετρος	Περιγραφή	
<b>Στρογγυλό φίλτρο</b>					
ΦΙΛΤΡΟ KMR 1250	1 6.414-532.0			Πλαστικό φίλτρο, αδιαπέραστο από την υγρασία, πλένεται, εξοικονομεί κόσθη συντήρησης	■
<b>Στάνταρ κύριες κυλινδρικές βούρτσες</b>					
	2 6.906-375.0	700 mm	285 mm		■
<b>Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική</b>					
Reversing rolling mill soft	3 6.906-533.0	700 mm	285 mm	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη σε όλες τις επιφάνειες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, ανθεκτική στην υγρασία L=700 mm	□
<b>Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή</b>					
Reversing rolling mill hard	4 6.906-532.0	700 mm	285 mm	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, ανθεκτική στην υγρασία L= 700 mm	□
<b>Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική</b>					
	5 6.906-534.0	700 mm	285 mm	Για σκούπισμα χαλιών, αποτρέπει την ανάπτυξη ηλεκτροστατικού φορτίου L= 700 mm	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# KM 100/100 R D 1.280-115.0

**KÄRCHER**



	Αρ. παραγωγής	Μήκος/Πλάτος	Διάμετρος	Περιγραφή	
<b>Στάνταρ πλευρικές βούρτσες</b>					
	1 6.905-986.0		450 mm	Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 450 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Πλευρική βούρτσα, σκληρή</b>					
	2 6.906-065.0		450 mm	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 450 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Πλευρική βούρτσα, ατσάλινες ίνες</b>					
	3 6.906-022.0		450 mm	Για αφαίρεση επίστρωσης, απομάκρυνση βρώμων, λείανση, μόνο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους Ø 450 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Πλευρική βούρτσα, μαλακή</b>					
	4 6.906-133.0		450 mm	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 450 mm	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# KM 100/100 R D 1.280-115.0

**KÄRCHER**



		Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
<b>Φωτισμός</b>									
Add-on kit work illumination	1	2.640-551.0							<input type="checkbox"/>
<b>Προστατευτική σκεπή με περιστρεφόμενο φάρο 3600</b>									
	2	2.640-468.7	2.640-468.7						<input type="checkbox"/>
<b>Σάρωση/αναρόφηση</b>									
	3	2.641-689.0	2.641-689.7					Για τον καθαρισμό γωνιών.	<input type="checkbox"/>
<b>Φάρος</b>									
Add-on kit revolving signal light LED KM	4	2.643-886.0	2.643-886.7						<input type="checkbox"/>
<b>Πλευρικές βούρτσες</b>									
	5	2.851-049.0	2.851-049.7						<input type="checkbox"/>
	6	2.850-571.0	2.850-571.7					Πλήρες, συμπεριλαμβάνεται η στάντα πλευρική βούρτσα για την αύξηση της επιφάνειας σάρωσης	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# KM 100/100 R D 1.280-115.0



	Αρ. παραγωγής						Περιγραφή
<b>Ελαστικά, ανθεκτικά στις διατρήσεις</b>							
1	2.640-431.7	2.640-431.7					Συστήνεται όταν σκουπίζετε γρέζια, θραύσματα γυαλιού, κλπ. <input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
  Διαθέσιμα εξαρτήματα