



Το μηχάνημα είναι κατάλληλο για περιστασιακή χρήση σε μεσαίου επιπέδου ρύπους με μέγιστη απόδοση επιφάνειας 30μ/ώρα. Με το πλυστικό μηχάνημα Full Control θα βρείτε την κατάλληλη πίεση για κάθε επιφάνεια. Το επίπεδο πίεσης προσαρμόζεται από την κάνη ψεκασμού και μπορείτε να δείτε τη ρύθμιση από την ένδειξη LED στο πιστόλι - για μέγιστο έλεγχο. Η αλλαγή από την υψηλή πίεση στη ρύθμιση απορρυπαντικού μπορεί να γίνει χωρίς να πρέπει να αλλάξετε την κάνη. Το πιστόλι είναι πάντα εύκολα προσβάσιμο, έτοιμο για χρήση και μπορεί να αποθηκευτεί μαζί με την κάνη ψεκασμού κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων από την εργασία καθαρισμού. Χάρη στη ρυθμιζόμενη τηλεσκοπική λαβή, μπορείτε να μετακινήσετε το μηχάνημα άνετα και να το αποθηκεύσετε εξοικονομώντας χώρο. Με το εύκολο σύστημα χρήσης χημικού Plug 'n' Clean μπορείτε να αλλάξετε χημικό με μία απλή κίνηση και να ελέγξετε το επίπεδο του χημικού με μία ματιά. Το πλυστικό έχει επίσης χαμηλό κέντρο βάρους, όπως και μία ειδική βάση για μεγαλύτερη σταθερότητα, αλλά και έναν πρακτικό οδηγό λάστιχου. Η βάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δεύτερη λαβή μεταφοράς κάνοντας εύκολη τη μεταφορά του μηχανήματος στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου ή στο ράφι.





K 4 Full Control

- Πιστόλι Full Control με ένδειξη επιπέδου πίεσης
- Μέγιστη σταθερότητα χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους, την καθοδήγηση του λάστιχου και την μεγαλύτερη βάση
- Εξαιρετικά αποδοτικός υδρόψυκτος κινητήρας

Τεχνικά Στοιχεία

Αρ. παραγγελίας		1.324-000.0
		4054278044736
Πίεση	bar / MPa	20-130 / 2-13
Παροχή	l/h	420
Μέγ. θερμοκρασία νερού παροχής	°C	max. 40
Εγκατεστημένη ισχύς	kW	1,8
Βάρος χωρίς εξαρτήματα	kg	11,4
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	397 x 305 x 584
Τύπος ρεύματος	V / Hz	230 / 50

Εξοπλισμός

Πιστόλια υψηλής πίεσης		G 145 Q Full Control
Vario Power Jet		■
Τούρμπο μπεκ		■
Σωλήνας υψηλής πίεσης	m	6
Εφαρμογή χημικού με		Σύστημα Plug 'n' Clean
Τηλεσκοπική λαβή		■
Υδρόψυκτο μοτέρ		■
Θήκη εξαρτημάτων		■
Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος		■
Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"		■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία		

K 4 Full Control 1.324-000.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
Κάνη ψεκασμού									
	1	2.642-725.0							<input checked="" type="checkbox"/>
	2	2.642-728.0							<input checked="" type="checkbox"/>
	3	2.642-706.0							<input type="checkbox"/>
Κάνη ψεκασμού υπό γωνία	4	2.638-817.0						Εξαιρετικά μακριά κάνη ψεκασμού, με γωνία, π.χ. για τον καθαρισμό υδροροών οροφών. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
	5	2.643-240.0							<input type="checkbox"/>
	6	2.643-254.0							<input type="checkbox"/>
	7	2.643-239.0							<input type="checkbox"/>
Προφυλακτήρας πισίλισματος για το τούρμπο μπεκ	8	2.640-916.0						Προφυλακτήρας πισίλισματος για το τούρμπο μπεκ Προστασία από πισίλισμα κατά το καθαρίσμα γωνιών και ακμών. Ταιριάζει σε όλα τα τούρμπο μπεκ της Kärcher (εκτός από το 4.763-184).	<input type="checkbox"/>
	9	2.643-235.0							<input type="checkbox"/>
	10	2.643-244.0							<input type="checkbox"/>
Τηλεσκοπική κάνη 4μ.	11	2.642-347.0						Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού (1,20 μ. - 4μ.) για τον εύκολο καθαρισμό επιφανειών σε μεγάλα ύψη που είναι δύσκολα να προσεγγισθούν με άλλο τρόπο. Κατάλληλη για τον καθαρισμό ψηλών παραθύρων, τοίχων και κάγκελων. Με μόντα ώμου, μπαγιονέτ σύνδεση και ενσωματωμένο, εργονομικά ρυθμιζόμενο πιστόλι. Βάρος: περ. 2 kg	<input type="checkbox"/>
	12	2.643-253.0							<input type="checkbox"/>
Διάφορα									
G 145 Q Full Control	13	2.643-634.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Φίλτρο νερού	14	4.730-059.0						Το φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία του πλυστικού μηχανήματος από τα σωματίδια που βρίσκονται στο νερό και από το βρώμικο νερό που εισέρχεται στο πλυστικό μηχανήμα. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σετ O-rings	15	2.640-729.0						Για απλή αντικατάσταση των δακτυλίων διατομής και για ασφαλή σύνδεση στα εξαρτήματα πλύσης με πίεση.	<input type="checkbox"/>
Αντάπτορας για σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα του κήπου	16	2.640-732.0							<input type="checkbox"/>
Καθαριστικά σκληρών επιφανειών									
PS 40 ΒΟΥΡΤΣΑ	17	2.643-245.0							<input type="checkbox"/>
	18	2.643-214.0							<input type="checkbox"/>
	19	2.643-252.0							<input type="checkbox"/>
	20	2.643-338.0							<input type="checkbox"/>
	21	2.643-335.0							<input type="checkbox"/>
T 550 T-Racer Surface Cleaner	22	2.643-251.0							<input type="checkbox"/>
Βούρτσες									
ΒΟΥΡΤΣΑ	23	2.643-237.0							<input type="checkbox"/>
	24	2.643-236.0							<input type="checkbox"/>
	25	2.643-233.0							<input type="checkbox"/>
	26	2.643-234.0							<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

K 4 Full Control 1.324-000.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγγελίας						Περιγραφή	
Ανταλλακτικός σωλήνας Υ.Π. - σύστημα από το 2009 για συσκευές με σύστημα Quick Connect									
Ανταλλακτικός σωλήνας ΥΠ (9 m) K3-K7	27	2.641-721.0						Εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης υψηλής πίεσης, μήκους 9μ., για τα πλαστικά μηχανήματα πίεσης οικιακής χρήσης της σειράς K3 – K7 από το 2009, στα οποία ο εύκαμπτος σωλήνας ενώνεται με το πιστόλι και το πλαστικό μηχανήματα πίεσης με ταχυσύνδεσμους, 160 bar, 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Κιτ αντικατάστασης σωληνών Υ.Π. από το 1992									
	28	2.643-037.0							<input type="checkbox"/>
Πρόεκταση σωλήνα Υ.Π έως το 2008 και για συσκευές χωρίς σύστημα Quick Connect									
Πρόεκταση σωλήνα ΥΠ (10 m), K3 - K7	29	2.641-710.0						Σωλήνας πρόεκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 10μ. σπιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K3 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
Πρόεκταση σωλήνα ΥΠ από λάστιχο (10 m)	30	2.641-708.0						Ελαστικός σωλήνας πρόεκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. Εύκαμπτος σωλήνας μήκους 10μ., υψηλής ποιότητας, οπλισμένος με χάλυβα για αντοχή. Για την σειρά K3 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
Πρόεκταση σωλήνα ΥΠ (6 m) K3-K7	31	2.641-709.0						Σωλήνας πρόεκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 6μ. σπιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K3 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
Ειδικές εφαρμογές									
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΑΦΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟ	32	2.643-147.0							<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωληνών, 7,5μ.	33	2.637-729.0						Καθαρίζει φραγμένους αγωγούς και σωλήνες αποχέτευσης. Τέσσερις εκτοξευτήρες υψηλής πίεσης με εκτόξευση προς τα πίσω προωθούν τον εύκαμπτο σωλήνα μέσα στον αγωγό και καθαρίζουν την απόφραξη. Με τα συνεχόμενα σημάδια και το δακτύλιο σημείωσης για να δείχνουν την πρόοδο μέσα στον αγωγό. Ευέλικτος αγωγός με επένδυση από ύφασμα ποιότητας για τέλεια αποτελέσματα:- Με επιπλέον κοντό ακροφύσιο από ορείχαλκο για μέγιστη ευελιξία στον αγωγό, - αντιστρεβλωτικό σπείρωμα και σύνδεσμο από ορείχαλκο για μεγάλη διάρκεια ζωής. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση με τα καταναλωτικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωληνών, 15μ.	34	2.637-767.0						Καθαρίζει φραγμένους σωλήνες και αποχετεύσεις, χωρίς χημικά. Το νερό υψηλής πίεσης που εκτοξεύεται προς τα πίσω προωθεί τον εύκαμπτο σωλήνα μέσα στην αποχέτευση, βοηθώντας έτσι στην απόφραξη. Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεση Vario	35	2.640-733.0						Βηματικά ρυθμιζόμενη σύνδεση Vario για άνετο καθαρισμό των δύσκολα προσπελάσιμων σημείων. Η σύνδεση Vario συνδέεται ανάμεσα στο πιστόλι με την σκανδάλη και τα εξαρτήματα ή μεταξύ της πρόεκτασης της κάνης ψεκασμού και των εξαρτημάτων. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Organizer για εξαρτήματα	36	2.641-630.0						Kärcher organiser, το πρακτικό σύστημα αποθήκευσης των εξαρτημάτων Kärcher που στερεώνεται στον τοίχο. Με δύο τεμάχια, για ευελιξία στην στερέωση. Ιδανικό για την προστασία των βουρτσών πλύσης και των τριχών έναντι κάμψης.	<input type="checkbox"/>
	37	2.643-100.0							<input type="checkbox"/>
	38	2.643-143.0							<input type="checkbox"/>
	39	2.643-144.0							<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

K 4 Full Control 1.324-000.0



		Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
Σετ καθαρισμού αποφράξεων και υδρορροών	40	2.642-240.0						Το σετ καθαρισμού υδρορροών και σωλήνων λειτουργεί από μόνο του - με υψηλή πίεση. Καθαρίζει εύκολα εκροές, εμφράξεις σωλήνων και υδρορροές.	<input type="checkbox"/>
Σετ υδραμμοβολής	41	2.638-792.0						Το ειδικό εξάρτημα υδραμμοβολής και η χρήση άμμου απομακρύνουν την σκουριά ή το παλιό χρώμα από κάγκελα, ψησταριές ή οποιαδήποτε επιφάνεια. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
	42	2.643-145.0							<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

K 4 Full Control 1.324-000.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
Σύνδεσμοι / αντάπτορες βρύσης									
Σύνδεσμος γενικής χρήσης aquastop	1	2.645-192.0						Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aqua Stop. Εργονομικός σχεδιασμός για άνετη χρήση	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος γενικής χρήσης	2	2.645-191.0						Σύνδεσμος γενικής χρήσης με εργονομικό σχεδιασμό για άνετη χρήση	<input type="checkbox"/>
Λάστιχα									
Σετ σύνδεσης για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης	3	2.645-156.0						Σετ εύκαμπτων λάστιχων για καθαρίσιμα υψηλής πίεσης ή άρδευση κήπου. Με 10m εύκαμπτο σωλήνα PrimoFlex® (3/4") 10μ., αντάπτορα βρύσης G3/4, σύνδεσμο για εύκαμπτο σωλήνα και Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Σετ λάστιχο για παροχή νερού	4	2.645-258.0						Σετ λάστιχου για παροχή νερού (για πλυστικό μηχανήματα και για το πότισμα του κήπου). Με λάστιχο 10m PrimoFlex® (1/2"), σύνδεσμο λάστιχου με ή χωρίς Aqua Stop, και σύνδεσμο γενικής χρήσης.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0						Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Αποθήκευση λάστιχου και τρόλεϊ λάστιχου									
Kit 5/8" HT 3.420 (Καρότσάκι λάστιχου "Good")	6	2.645-167.0						Compact καρότσάκι λάστιχου με ρυθμιζόμενη χειρολαβή, σύνδεσμο για ρύθμιση γωνίας, τροχούς για εύκολη μετακίνηση και καινοτόμο λειτουργία τύλιξης του λάστιχου για εύκολη αποθήκευση.	<input type="checkbox"/>
Kit 1/2" ανέμης λάστιχου HR 7.315	7	2.645-164.0						Σύστημα ποτίσματος για πρακτική αποθήκευση λάστιχων και αξεσουάρ κήπων. Διαθέτει αποσπώσιμο τύμπανο και ευρύχωρη θέση αποθήκευσης για ακροφύσια, πιστόλια και κάνες ψεκασμού.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα