




KM 85/50 W P

Άνετο σάρωτρο πεζού χειριστή για μεσαίου μεγέθους επιφάνειες από 500-2800 τμ, με μεγάλο φίλτρο και κάδο απορριμμάτων.



1 Αποδοτικό σύστημα φίλτρου

- Επιφάνεια φίλτρου 2,1 m².
- Χειροκίνητο σύστημα καθαρισμού φίλτρου.



2 Περιτροφικό πλαίσιο δύο τοιχωμάτων

- Στιβαρό και δε σκουριάζει.
- Για τις πιο απαιτητικές εργασίες.



3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης

- Διαισθητική λειτουργία.
- Με προαιρετική οπισθοπορεία.



4 Συλλογή σκουπιδιών και άδειασμα

- Αποδοτικό σκούπισμα χάρη στο μεγάλο πλάτος εργασίας.
- Καθαρίζει και βρεγμένες επιφάνειες.

KM 85/50 W P

- Στιβαρό πλαίσιο διπλού τοιχώματος
- Το κύριο ρολό του σαρώθρου μπορεί να ανυψωθεί.
- Δια αισθητική λειτουργία κίνησης

Τεχνικά Στοιχεία

Αρ. παραγγελίας	1.351-109.0	
	4039784468474	
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	Τετράχρονος κινητήρας βενζίνης / Honda	
Κίνηση - ισχύς	W	3300
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m²/h	3825
Πλάτος εργασίας	mm	610
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	850
Πλάτος εργασίας με 2 πλευρικές βούρτσες	mm	1050
Κάδος	l	50
Ικανότητα αναρρίχησης	%	18
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	4,5
Επιφάνεια φίλτρου	m²	2,1
Βάρος	kg	123
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	1355 x 910 x 1155

Εξοπλισμός

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο πολυεστέρα	■
Χειροκίνητο σύστημα καθαρισμού φίλτρου	■
Σύστημα μετάδοσης κίνησης - μπροστινή κίνηση	■
Ρυθμιζόμενη κεντρική κυλινδρική βούρτσα	■
Φορητός κάδος	■
Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα	■
Αρχή της ανατροπής	■
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

KM 85/50 W P 1.351-109.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγωγής	Μήκος/Πλάτος	Διάμετρος	Περιγραφή	
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο						
	1	5.731-585.0			Πλαστικό φίλτρο, αδιαπέραστο από την υγρασία, πλένεται, εξοικονομεί κόστη συντήρησης	■
Στάνταρ κύριες κυλινδρικές βούρτσες						
	2	6.906-509.0	620 mm		Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες L= 620 mm	■
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική						
	3	6.906-557.0	620 mm		Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη σε όλες τις επιφάνειες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, ανθεκτική στην υγρασία L=620 mm	□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή						
	4	6.906-558.0	620 mm		Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, ανθεκτική στην υγρασία L= 620 mm	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 85/50 W P 1.351-109.0

KÄRCHER



	Αρ. παραγωγής	Μήκος/Πλάτος	Διάμετρος	Περιγραφή
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες				
ΠΛΑΪΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	1 6.906-132.0		420 mm	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 470 mm
Πλευρική βούρτσα, σκληρή				
ΒΟΥΡΤΣΑ	2 6.905-625.0		420 mm	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 470 mm
Πλευρική βούρτσα, μαλακή				
ΒΟΥΡΤΣΑ	3 6.905-626.0		420 mm	Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 470 mm

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 85/50 W P 1.351-109.0

		Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
Πλευρικές βούρτσες									
	1	2.640-441.0	2.640-441.7						<input type="checkbox"/>
Άλλα κιτ συναρμολόγησης									
	2	2.851-000.0							<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα