




## KM 85/50 W P Adv

Άνετο σάρωτρο πεζού χειριστή για μεσαίας έκτασης επιφάνειες, από 900-6.000 τμ, με μεγάλο φίλτρο και κάδο απορριμμάτων.




### 1 Αποδοτικό σύστημα φίλτρου

- Επιφάνεια φίλτρου 2,1 m<sup>2</sup>.
- Χειροκίνητο σύστημα καθαρισμού φίλτρου.



### 2 Περιτροφικό πλαίσιο δύο τοιχωμάτων

- Στιβαρό και δε σκουριάζει.
- Για τις πιο απαιτητικές εργασίες.



### 3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης

- Διαισθητική λειτουργία.
- Με προαιρετική οπισθοπορεία.



### 4 Συλλογή σκουπιδιών και άδειασμα

- Αποδοτικό σκούπισμα χάρη στο μεγάλο πλάτος εργασίας.
- Καθαρίζει και βρεγμένες επιφάνειες.


**KM 85/50 W P Adv**

- Στιβαρό πλαίσιο διπλού τοιχώματος
- Το κύριο ρολό του σαρώθρου μπορεί να ανυψωθεί.
- Λειτουργία όπισθεν, μετρητής ωρών εργασίας και πλωτό κύριο ρολό του σαρώθρου

**Τεχνικά Στοιχεία**

<b>Αρ. παραγγελίας</b>	1.351-110.0	
	4039784468481	
<b>Σύστημα μετάδοσης κίνησης</b>	Τετράχρονος κινητήρας βενζίνης / Honda	
<b>Κίνηση - ισχύς</b>	<b>W</b>	3300
<b>Μέγ. απόδοση επιφάνειας</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	3825
<b>Πλάτος εργασίας</b>	<b>mm</b>	610
<b>Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα</b>	<b>mm</b>	850
<b>Πλάτος εργασίας με 2 πλευρικές βούρτσες</b>	<b>mm</b>	1050
<b>Κάδος</b>	<b>l</b>	50
<b>Ικανότητα αναρρίχησης</b>	<b>%</b>	18
<b>Ταχύτητα λειτουργίας</b>	<b>km/h</b>	4,5
<b>Επιφάνεια φίλτρου</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	2,1
<b>Βάρος</b>	<b>kg</b>	126
<b>Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)</b>	<b>mm</b>	1355 x 910 x 1155

**Εξοπλισμός**

Επίπεδο πιπχωτό φίλτρο πολυεστέρα	■	Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■
Χειροκίνητο σύστημα καθαρισμού φίλτρου	■	Πλευρική βούρτσα, ανυψώμενη και ρυθμιζόμενη	■
Σύστημα μετάδοσης κίνησης - μπροστινή κίνηση	■		
Σύστημα μετάδοσης κίνησης - οπισθοπορεία	■		
Ελεύθερα κινούμενη κεντρική κυλινδρική βούρτσα	■		
Φορητός κάδος	■		
Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα	■		
Αρχή της ανατροπής	■		
Αναρρόφηση	■		

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

# KM 85/50 W P Adv 1.351-110.0

**KÄRCHER**



		Αρ. παραγωγής	Μήκος/Πλάτος	Διάμετρος	Περιγραφή	
<b>Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο</b>						
	1	5.731-585.0			Πλαστικό φίλτρο, αδιαπέραστο από την υγρασία, πλένεται, εξοικονομεί κόστη συντήρησης	■
<b>Στάνταρ κύριες κυλινδρικές βούρτσες REVERSING ROLLING MILL</b>						
	2	6.906-508.0	620 mm		Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες L= 620 mm	■
<b>Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική</b>						
	3	6.906-557.0	620 mm		Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη σε όλες τις επιφάνειες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, ανθεκτική στην υγρασία L=620 mm	□
<b>Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή</b>						
	4	6.906-558.0	620 mm		Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, ανθεκτική στην υγρασία L= 620 mm	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# KM 85/50 W P Adv 1.351-110.0

**KÄRCHER**



	Αρ. παραγωγής	Μήκος/Πλάτος	Διάμετρος	Περιγραφή
<b>Στάνταρ πλευρικές βούρτσες</b>				
ΠΛΑΪΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	1 6.906-132.0		420 mm	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 470 mm
<b>Πλευρική βούρτσα, σκληρή</b>				
ΒΟΥΡΤΣΑ	2 6.905-625.0		420 mm	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 470 mm
<b>Πλευρική βούρτσα, μαλακή</b>				
ΒΟΥΡΤΣΑ	3 6.905-626.0		420 mm	Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 470 mm

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# KM 85/50 W P Adv 1.351-110.0

**KÄRCHER**

		Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
<b>Πλευρικές βούρτσες</b>									
	1	2.640-441.0	2.640-441.7						<input type="checkbox"/>
<b>Άλλα κιτ συναρμολόγησης</b>									
	2	2.851-000.0							<input type="checkbox"/>
	3	2.640-301.0						Αξιόπιστη μονάδα φρένων σε κλίσεις > 2%	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα