



KM 70/20 C

Compact χειροκίνητο σάρωτρο πεζού χειριστή για εσωτερική και εξωτερική χρήση.



1 Σύστημα κίνησης κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας

- Η κεντρική κυλινδρική βούρτσα κινείται από δύο τροχούς - για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού ακόμα και σε στενές γωνίες.
- Μέγιστη εργονομία χάρη στις τρεις βαθμίδες ρύθμισης.



2 Ρυθμιζόμενη χειρολαβή

- Εργονομική λαβή κάδου απορριμμάτων για εύκολο χειρισμό και άδειασμα.
- Το φίλτρο σκόνης καθαρίζει τον εξερχόμενο αέρα και αποτρέπει την ανάπτυξη σκόνης κατά την εργασία σάρωσης.



3 Μεγάλος κάδος απορριμμάτων

- Εργονομική λαβή κάδου απορριμμάτων για εύκολο χειρισμό και άδειασμα.



4 Φίλτρο σκόνης

- Το φίλτρο σκόνης καθαρίζει τον εξερχόμενο αέρα και αποτρέπει την ανάπτυξη σκόνης κατά την εργασία σάρωσης.


KM 70/20 C

- Βούρτσα ρολού που καθοδηγείται και από τις δυο ρόδες
- 4 x ρυθμιζόμενη λαβή ώθησης
- Βούρτσα ρολού και πλευρικές βούρτσες συνεχώς ρυθμιζόμενες

Τεχνικά Στοιχεία

Αρ. παραγγελίας	1.517-106.0	
	4039784718029	
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	Χειρωνακτικά	
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	2800
Πλάτος εργασίας	mm	480
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	700
Μικτή/καθαρή χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων	l	42 / 20
Βάρος	kg	23
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	1300 × 765 × 1035
Βάρος με συσκευασία	kg	28
Διαστάσεις συσκευασίας (Μ x Π x Υ)	mm	795 × 400 × 935


Εξοπλισμός

Φίλτρο ψιλής σκόνης	■
Χειροκίνητο	■
Ρυθμιζόμενη κεντρική κυλινδρική βούρτσα	■
Πτυσσόμενη λαβή ώθησης	■
Αρχή λειτουργίας φαρασιού	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Χρήση σε εσωτερικούς χώρους	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

KM 70/20 C 1.517-106.0



1, 3-4



2

	Αρ. παραγωγής	Μήκος/Πλάτος	Διάμετρος	Περιγραφή	
Στάνταρ κύριες κυλινδρικές βούρτσες					
1	6.906-041.0	480 mm		Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες L= 480 mm	■
Φίλτρο αφρού					
2	5.731-642.0				■
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/αδιάβροχη					
3	6.903-995.0	480 mm		Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη σε όλες τις επιφάνειες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, ανθεκτικό στην υγρασία L=480mm	□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή					
4	6.903-999.0	480 mm		Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, ανθεκτικό στην υγρασία L= 480 mm	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 70/20 C 1.517-106.0



		Αρ. παραγωγής	Μήκος/Πλάτος	Διάμετρος	Περιγραφή	
Στάντα πλευρικές βούρτσες ΒΟΥΡΤΣΑ	1	6.966-005.0		330 mm	Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 70/20 C 1.517-106.0



		Αρ. παραγωγής	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα		Περιγραφή	
Home base εξαρτήματα								
ΤΣΙΜΠΙΔΑ	1	2.640-908.0						<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα