




Η υποβρύχια αντλία πίεσης BP 4 Deep Well είναι ιδανική για χρήση με εναλλακτικές πηγές νερού. Είτε για πότισμα κήπου είτε για εσωτερική παροχή επεξεργασμένου νερού σε συνδυασμό με διακόπτη πίεσης- με νερό γεώτρησης από το δικό σας πηγάδι μπορείτε να εξοικονομήσετε λίτρα πολύτιμου πόσιμου νερού στο σπίτι και στον κήπο. Το περίβλημα της αντλίας και οι κοχλιωτές συνδέσεις είναι φτιαγμένες από ανοξείδωτο ατσάλι και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές. Ένα ενσωματωμένο προ- φίλτρο και ένα πόδι στήριξης προστατεύουν αξιόπιστα την είσοδο νερού της αντλίας από σκουπιδάκια κατά τη διάρκεια και μετά από την εγκατάσταση. Το σχοινί 15 μέτρων που περιλαμβάνεται στη συσκευασία μπορεί να συνδεθεί με την αντλία οπότε και εξασφαλίζει την ασφαλή κάθοδο και ανύψωση της από το πηγάδι. Ο διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στο τέλος του καλωδίου. Με τον ξεχωριστό διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στην άκρη του καλωδίου, η αντλία μπορεί να χειρίζεται εύκολα και με ασφάλεια. Χάρη στο σετ συνδέσμων λάστιχου που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, τα λάστιχα μεγέθους 3/4» και 1» μπορούν να συνδεθούν στην αντλία χωρίς κανένα πρόβλημα. Περιλαμβάνει ενσωματωμένη βαλβίδα ελέγχου ροής





Υποβρύχια αντλία πίεσης BP 4 Deep Well


Τεχνικά Στοιχεία		
Order No. EU1		1.645-421.0
		4039784873308
Μεγ. ισχύς κινητήρα	W	700
Μεγ. Ικανότητα άντλησης	l/h	< 4600
Μεγ. ύψος μεταφοράς νερού	m / bar	43 / 4,3
Μέγιστο βάθος βύθισης	m	12
Delivery temperature, max.	°C	35
Βάρος χωρίς εξαρτήματα	kg	7,1
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	105 x 105 x 710
Σύνδεση νήματος		G1

Εξοπλισμός

Ενσωματωμένη βαλβίδα με αποτροπή αναρροής	■
Περιβλήμα από ανοξείδωτο ατσάλι και προσαρμογείς σύνδεσης	■
Σύνδεσμος λάστιχου για 1", 3/4" με κλιπ	■
Βοηθητικό πόδι στήριξης	■
Περιλαμβάνει σχοινί 30 μέτρων	■
Ενσωματωμένο προ φίλτρο	■
Επιλογή χρήση σχοινού ασφαλείας	■
Ξεχωριστός διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στο τέλος του καλωδίου	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

Υποβρύχια αντλία πίεσης BP 4 Deep Well 1.645-421.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγγελίας						Περιγραφή	
Αντάπτορες/σύνδεσμοι									
Σύνδεση αντλίας με αποτροπή αναρροής 3/4"	1	6.997-359.0						Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση).	<input checked="" type="checkbox"/>
Adapter connection	2	6.997-473.0							<input checked="" type="checkbox"/>
ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3	6.997-358.0						Σετ συνδέσμων για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων νερού με αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση. Για την εύκολη και τέλεια σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα με την αντλία.	<input type="checkbox"/>
Σετ σύνδεσης Premium (GP, BPE, BPP)	4	6.997-340.0							<input type="checkbox"/>
	5	6.997-474.0							<input type="checkbox"/>
Διάφορα									
Ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ	6	6.997-355.0						Η προστασία έναντι λειτουργίας σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις υποβρύχιες αντλίες και τις αντλίες υψηλής πίεσης από ζημιά. Ο διακόπτης με πλωτήρα εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία και αποτρέπει την λειτουργία σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού.	<input type="checkbox"/>
Ηλεκτρικός διακόπτης πίεσης με ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ (GP Multistage, SPP)	7	6.997-357.0						Ο ηλεκτρονικός διακόπτης πίεσης εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία, όποτε απαιτηθεί. Ο διακόπτης με πλωτήρα εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία και αποτρέπει την λειτουργία σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού.	<input type="checkbox"/>
Διακόπτης με πλωτήρα (SPP, GP, BPE, BPP)	8	6.997-356.0						Ο διακόπτης με πλωτήρα εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία, ανάλογα με την στάθμη του νερού.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα