




Η βυθιζόμενη αντλία SP 2 Flat βοηθά στην αξιόπιστη άντληση καθαρού ή μέτρια ακάθαρτου νερού με ρύπους διάστασης έως και 5 χιλιοστών. Με 6.000 λίτρα την ώρα, είναι ιδανική για την αποστράγγιση μικρότερων πισίνων ή πλημμυρισμένων υπογείων από εισροή υδάτων ή διαρροή πλυντηρίων. Ο δακτύλιος ολίσθησης κάνει την αντλία ακόμη περισσότερο ανθεκτική. Επέκταση εγγύησης 5 ετών είναι ακόμη διαθέσιμη. Ένας διακόπτης float ανάβει και σβήνει την αντλία αυτόματα σύμφωνα με το επίπεδο νερού, αποτρέποντας την ξηρότητα. Και χάρη στη δυνατότητα προσαρμογής του διακόπτη switch, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συνεχής λειτουργία σε χαμηλά επίπεδα νερού. Το SP 2 Flat έχει επίσης αναδιπλούμενα πόδια, τα οποία μπορούν να διπλωθούν για να επιτευχθεί μεγαλύτερη χωρητικότητα. Όταν τα πόδια είναι διπλωμένα, η βυθιζόμενη αντλία καθαρού νερού ξεκινά από ένα επίπεδο 7 χιλιοστών και αντλεί σε συνεχή λειτουργία έως και 1 χιλιοστό. Και ο προσαρμογέας σύνδεσης Quick Connect επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη σύνδεση του λάστιχου 1 1/4».




Βυθιζόμενη αντλία DP 2 Flat

Τεχνικά Στοιχεία		
Order No. EU1		1.645-501.0
		4054278059402
Μεγ. ισχύς κινητήρα	W	250
Μεγ. Ικανότητα άντλησης	l/h	< 6000
Μεγ. ύψος μεταφοράς νερού	m / bar	5 / 0,5
Μέγιστο βάθος βύθισης	m	7
Ρηχή αναρροφήση σε βάθος	mm	1
Μέγεθος σωματιδίων, μεγ.	mm	5
Delivery temperature, max.	°C	35
Βάρος χωρίς εξαρτήματα	kg	3,8
Εξοπλισμός		
Βολική χειρολαβή	■	
Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου	■	
Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας		Δυνατότητα προσαρμογής του διακόπτη float
Αλλαγή σε flat pick-up	■	
Διακόπτης που επιπλέει	■	
Κεραμική σφράγιση	■	
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία		

Βυθιζόμενη αντλία DP 2 Flat 1.645-501.0

KÄRCHER



	Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
Σωλήνες								
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με το μέτρο 19mm, 3/4", 25m	1	6.997-347.0					Εύκαμπτος σπειροειδής ανθεκτικός στο κενό σωλήνας, που μπορεί να κοπεί στο κατάλληλο μήκος για σύνδεση με υποβρύχια αντλία, αντλία κήπου, υποβρύχιας αντλίας πίεσης και αντλίες υψηλής πίεσης.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, με το μέτρο, 1", 25m	2	6.997-346.0					Σπειροειδής εύκαμπτος σωλήνας με προστασία κενού. Διατίθεται σε ανέμη για κοπή ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Μπορεί να συνδυαστεί με τους συνδέσμους και τα φίλτρα αναρρόφησης της Kärcher για τη δημιουργία προσαρμοσμένων κιτ σωλήνων αναρρόφησης.	<input type="checkbox"/>
Φίλτρα								
	3	2.997-201.0						<input type="checkbox"/>
Αντάπτορες/σύνδεσμοι								
Σύνδεση αντλίας με αποτροπή αναρροής 3/4"	4	6.997-359.0					Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση).	<input type="checkbox"/>
Διάφορα								
	5	2.997-100.0						<input type="checkbox"/>
Λάστιχα								
Λάστιχο PrimoFlex Plus 3/4" - 25 m	6	2.645-148.0					Λάστιχο PrimoFlex Plus 3/4" - 25 m με ίνες DuPont KEVLAR®, 3 στρώσεων, εξαιρετικά εύκαμπτο, ανθεκτικό στην πίεση και ακίνδυνο για την υγεία, επειδή δεν περιέχει φθαλικές ενώσεις.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0					Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" - 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex 1" 1m	8	2.645-247.0					Λάστιχο κήπου ποιότητας PrimoFlex® 1", διαθέσιμο και με το μέτρο (μέγιστο μήκος 50 m). Ανθεκτικό στην πίεση και με ενισχυμένη πλέξη/ Μη επιβλαβές για την υγεία.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα