



Με μέγιστη χωρητικότητα αντλίας 5.500 λίτρα την ώρα, η SP 1Dirt είναι το ιδανικό μοντέλο για γρήγορη άντληση και κυκλοφορία νερού από πισίνες και λίμνες. Αξιοπίστα αντλεί καθαρό ή ακάθαυτο νερό με ρύπους μεγέθους έως και 20 χιλιοστών. Ένα προαιρετικό προ-φίλτρο προστατεύει την πτερωτή της αντλίας όταν οι ρύποι είναι μεγαλύτεροι από αυτό. Επιπλέον, η βυθιζόμενη αντλία ακάθαρτου νερού είναι εξοπλισμένη με διακόπτη float, ο οποίος ανάβει και σβήνει την αντλία σύμφωνα με το επίπεδο νερού, προστατεύοντας κατά της ξηρότητας. Ο διακόπτης switch μπορεί να προσαρμοστεί ώστε η αντλία να λειτουργεί χειροκίνητα, ακόμη και σε χαμηλά επίπεδα νερού, κάτω από το επίπεδο νερού 25 χιλιοστών. Επιπρόσθετα: ο δακτύλιος ολίσθησης για επιπλέον διάρκεια ζωής, η δυνατότητα επέκτασης εγγύησης 5 ετών και ο προσαρμογέας σύνδεσης Quick Connection για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου.




**Βυθιζόμενη αντλία DP 3 Dirt**

<b>Τεχνικά Στοιχεία</b>		
<b>Αρ. παραγωγείας</b>		1.645-502.0 4054278060415
Μεγ. ισχύς κινητήρα	W	350
Μεγ. Ικανότητα άντλησης	l/h	< 7000
Μεγ. ύψος μεταφοράς νερού	m / bar	6 / 0,6
Μέγιστο βάθος βύθισης	m	7
Μέγεθος σωματιδίων, μεγ.	mm	20
Ύψος νερού που έχει απομείνει	mm	25
Delivery temperature, max.	°C	35
Βάρος χωρίς εξαρτήματα	kg	4,2
<b>Εξοπλισμός</b>		
Βολική χειρολαβή		■
Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου		■
Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας		■
Κεραμική σφράγιση		■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία		
		Δυνατότητα προσαρμογής του διακόπτη float

# Βυθιζόμενη αντλία DP 3 Dirt 1.645-502.0

**KÄRCHER**



		Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
<b>Σωλήνες</b>									
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με το μέτρο 19mm, 3/4", 25m	1	6.997-347.0						Εύκαμπτος σπειροειδής ανθεκτικός στο κενό σωλήνας, που μπορεί να κοπεί στο κατάλληλο μήκος για σύνδεση με υποβρύχια αντλία, αντλία κήπου, υποβρύχιας αντλίας πίεσης και αντλίες υψηλής πίεσης.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, με το μέτρο, 1", 25m	2	6.997-346.0						Σπειροειδής εύκαμπτος σωλήνας με προστασία κενού. Διατίθεται σε ανέμη για κοπή ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Μπορεί να συνδυαστεί με τους συνδέσμους και τα φίλτρα αναρρόφησης της Kärcher για τη δημιουργία προσαρμοσμένων κιτ σωλήνων αναρρόφησης.	<input type="checkbox"/>
<b>Φίλτρα</b>									
	3	2.997-201.0							<input type="checkbox"/>
<b>Αντάπτορες/σύνδεσμοι</b>									
Σύνδεση αντλίας με αποτροπή αναρροής 3/4"	4	6.997-359.0						Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση).	<input type="checkbox"/>
<b>Διάφορα</b>									
	5	2.997-100.0							<input type="checkbox"/>
<b>Λάστιχα</b>									
Λάστιχο PrimoFlex Plus 3/4" - 25 m	6	2.645-148.0						Λάστιχο PrimoFlex Plus 3/4" - 25 m με ίνες DuPont KEVLAR®, 3 στρώσεων, εξαιρετικά εύκαμπτο, ανθεκτικό στην πίεση και ακίνδυνο για την υγεία, επειδή δεν περιέχει φθαλικές ενώσεις.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0						Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" - 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex 1" 1m	8	2.645-247.0						Λάστιχο κήπου ποιότητας PrimoFlex® 1", διαθέσιμο και με το μέτρο (μέγιστο μήκος 50 m). Ανθεκτικό στην πίεση και με ενισχυμένη πλέξη/ Μη επιβλαβές για την υγεία.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα