




Η SP 7 Dirt είναι η πιο αποτελεσματική βυθιζόμενη αντλία ακάθαρτου νερού της Kärcher. Με ποσότητα άντλησης έως και 15.500 λίτρα/ώρα είναι ιδανική ειδικά για απαιτητικά έργα άντλησης, π.χ. μεγάλες πισίνες κήπου, πλημμυρισμένα υπόγεια ή ανασκαφές κτιρίων (max 100 τ.μ.), όπου οι ρύποι είναι έως και 30 χιλιοστά. Σε περίπτωση ύπαρξης μεγαλύτερων ρύπων, το φίλτρο από ανοξείδωτο ασάλι μπορεί να τραβηχτεί κάτω για να προστατευτεί η φτερωτή αντλία. Ο δακτύλιος ολίσθησης, ο οποίος χρησιμοποιείται και στον επαγγελματικό τομέα, εγγυάται επιπλέον διάρκεια ζωής. Επίσης, έχετε την επιλογή της επέκτασης της εγγύησης σε 5 χρόνια. Ο διακόπτης float ενεργοποιεί και άλλα πρακτικά χαρακτηριστικά: ανάβει και σβήνει την αντλία αυτόματα, σύμφωνα με το επίπεδο του νερού, αποτρέποντας την ξηρή λειτουργία και προσαρμόζεται ανάλογα με το ύψος. Μπορεί ακόμη να σταθεροποιηθεί ώστε η βυθιζόμενη αντλία να αντλεί νερό σε συνεχή λειτουργία νερό από μία υπολειμματική στάθμη νερού 35 χιλιοστών. Επιπλέον, ο προσαρμογέας σύνδεσης Quick Connect ενεργοποιεί την γρήγορη σύνδεση του λάστιχου 1", 1 1/4 και 1 1/2".




SP 7 Dirt *EU
Τεχνικά Στοιχεία

Αρ. παραγγελίας	1.645-504.0	
	4054278060439	
Μεγ. ισχύς κινητήρα	W	750
Μεγ. Ικανότητα άντλησης	l/h	< 15000
Μεγ. ύψος μεταφοράς νερού	m / bar	8 / 0,8
Μέγιστο βάθος βύθισης	m	7
Μέγεθος σωματιδίων, μεγ.	mm	30
Ύψος νερού που έχει απομείνει	mm	35
Delivery temperature, max.	°C	35
Βάρος χωρίς εξαρτήματα	kg	6,5

Εξοπλισμός

Βολική χειρολαβή	■
Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου	■
Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας	Δυνατότητα προσαρμογής του διακόπτη float
Ρυθμιζόμενος καθ' ύψος διακόπτης που επιτρέπει για μεγαλύτερη ευελιξία	■
Ενσωματωμένο προφίλτρο από ανοξείδωτο ασάλι	■
Κεραμική σφράγιση	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

SP 7 Dirt *EU 1.645-504.0

KÄRCHER



1



2

	Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
Σωλήνες								
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, με το μέτρο, 1", 25m	1	6.997-346.0					Σπειροειδής εύκαμπτος σωλήνας με προστασία κενού. Διατίθεται σε ανέμη για κοπή ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Μπορεί να συνδυαστεί με τους συνδέσμους και τα φίλτρα αναρρόφησης της Kärcher για τη δημιουργία προσαρμοσμένων κπ σωλήνων αναρρόφησης.	<input type="checkbox"/>
Διάφορα								
	2	2.997-100.0						<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα