




Ένας ανεξάρτητα ρυθμιζόμενος αισθητήρας ενεργοποιεί την άντληση ακάθαρτων υδάτων στην SP 7 Dirt Inox, αμέσως μόλις έρθει σε επαφή με το νερό. Εάν το επίπεδο νερού πέσει κάτω από το επίπεδο του αισθητήρα, η αντλία σταματά να λειτουργεί αυτόματα μετά από 15 δευτερόλεπτα. Η εξαιρετικά αποτελεσματική βυθιζόμενη αντλία είναι ιδανική για περιοχές αποστράγγισης, όπως μεγάλες λίμνες, πλημμυρισμένα υπόγεια ή υπόγειες ανασκαφές (max 100 τ.μ.), καθώς μπορεί αξιόπιστα να αντλήσει ακάθατο νερό (ρύτους έως 30 χιλιοστά) έως και 15.500 λίτρα/ώρα. Για ακόμη περισσότερο μολυσμένο νερό, το προφίλτρο από ανοξείδωτο ασάλι προστατεύει το φράξιμο. Η βυθιζόμενη αντλία μπορεί να γυρίσει στη συνεχή λειτουργία, χρησιμοποιώντας το διακόπτη αυτόματο/χειροκίνητο. Αξιόπιστα αντλεί νερό από μία υπολειμματική στάθμη 35 χιλιοστών, τόσο στην αυτόματη, όσο και στη χειροκίνητη λειτουργία, με την αντίστοιχη προσαρμογή του αισθητήρα επιπέδου. Με τον προσαρμογέα σύνδεσης Quick Connect, η σύνδεση λάστιχου 1», 1 1/4» και 1 1/2» μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και εύκολα. Χάρη στο περίβλημα από ανοξείδωτο ασάλι και στο δακτύλιο ολίσθησης, η αντλία έχει ιδιαίτερα μακρά διάρκεια ζωής.




Βυθιζόμενη αντλία SP 7 Dirt Inox
Τεχνικά Στοιχεία

Αρ. παραγγελίας	1.645-506.0	
	4054278060453	
Μεγ. ισχύς κινητήρα	W	750
Μεγ. Ικανότητα άντλησης	l/h	< 15500
Μεγ. ύψος μεταφοράς νερού	m / bar	8 / 0,8
Μέγιστο βάθος βύθισης	m	7
Μέγεθος σωματιδίων, μεγ.	mm	30
Ύψος νερού που έχει απομείνει	mm	35
Delivery temperature, max.	°C	35
Βάρος χωρίς εξαρτήματα	kg	6,7

Εξοπλισμός

Βολική χειρολαβή	■
Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου	■
Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας	Ανάψτε την αντλία
Αισθητήρας επιπέδου νερού: Συνεχής ρύθμιση του επιλεγμένου επιπέδου	■
Ενσωματωμένο προφίλτρο από ανοξείδωτο ασάλι	■
Κεραμική σφράγιση	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

Βυθιζόμενη αντλία SP 7 Dirt Inox 1.645-506.0

KÄRCHER



	Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
Σωλήνες								
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, με το μέτρο, 1", 25m	1	6.997-346.0					Σπειροειδής εύκαμπτος σωλήνας με προστασία κενού. Διατίθεται σε ανέμη για κοπή ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Μπορεί να συνδυαστεί με τους συνδέσμους και τα φίλτρα αναρρόφησης της Kärcher για τη δημιουργία προσαρμοσμένων κπ σωλήνων αναρρόφησης.	<input type="checkbox"/>
Διάφορα								
	2	2.997-100.0						<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα